

BOURGOGNE CAVEAU



Capacité (L.)	228
Epaisseur Douelles (mm)	27
Cercles galvanisés	6 ou 8
Cercles châtaignier	4 ou 8
Poids (kg)	48
Hauteur (cm)	88,5
Ø en tête (cm)	60
Ø bouge (cm)	74
Surface intérieure	2,00 m ²
Barres chevillées	non

QUALITÉ DU CHÊNE

N : Massifs Nevers – A : Massifs l'Allier – CF : Massifs Centre France – V : Massifs Vosges
Vieillessement naturel à l'air libre minimum 24 mois
Contrôle d'absence de contaminants

CERTIFICATIONS / RECONNAISSANCES

HACCP	Durée de vieillissement du merrain
PEFC/10-34-107 (100 %)	Produit «Origine France»

CONDITIONNEMENT

Numéro d'identification par lot
Emballage - Carton fonds / bulle kraft / film plastique

FABRICATION

Etuvage	Passage des barriques à l'étuve
Chauffe traditionnelle au feu de bois	Chauffe Blonde (CB), Chauffe Moyenne (CM), Chauffe Moyenne+ (CM+), Chauffe Forte (CF)
Trou de bonde :	Brûlé - Diamètre 48/52
Fonds	Assemblage de chêne + goujons acier inox + jons naturels
Contrôle d'étanchéité	Test à l'eau chaude sous pression
Options	Affinage au delà de 36 mois (selon disponibilités) Fonds chauffés Cercles peints en noir Nombre de cercles Marquage spécial au laser Esquive Bonde bois ou silicone Analyses laboratoire spécifiques



BV Cert. 6091858

