

BORDEAUX TRANSPORT

HYBRIDE



Capacité (L.)	225
Épaisseur Douelles (mm)	27
Cercles galvanisés	6 ou 8
Cercles châtaignier	non
Poids (kg)	48
Hauteur (cm)	95
Ø en tête (cm)	56,5
Ø bouge (cm)	69
Surface intérieure	2,00 m ²
Barres chevillées	non

QUALITÉ DU CHÊNE

Coque : chêne américain - Fonds : chêne français

Vieillessement naturel à l'air libre minimum 24 mois

Contrôle d'absence de contaminants par le laboratoire EXACT, accrédité COFRAC sous le N°1-2201 (portée disponible sur www.cofrac.fr)

CERTIFICATIONS / RECONNAISSANCES

Approvisionnement en chêne français 100% intégré

Chêne français 100 % PEFC/10-34-107

Bureau Veritas délivre une attestation pour la maîtrise HACCP des produits fabriqués par la Tonnerrie Berthomieu - Attestation de conformité N°BV/090/RE.

Bureau Veritas délivre une attestation pour la maîtrise du vieillissement du merrain de chêne français à l'air libre et la maîtrise de l'origine France de notre matière première chêne des produits fabriqués par la Tonnerrie Berthomieu - Attestation de conformité N°BV/102-2/RE.

CONDITIONNEMENT

Numéro d'identification unique

Emballage - Carton fonds / bulle kraft / film plastique

FABRICATION

Étuvage

Chauffe traditionnelle

au feu de bois

Trou de bonde :

Fonds

Contrôle d'étanchéité

Options

Passage des barriques à l'étuve

Chauffe Blonde (CB), Chauffe Moyenne (CM),
Chauffe Moyenne+ (CM+), Chauffe Forte (CF)

Brûlé - Diamètre 48/52

Assemblage de chêne + goujons acier inox
+ jones naturels

Test à l'eau chaude sous pression

Fonds chauffés

Cercles peints en noir

Marquage spécial au laser

Esquive

Bonde bois ou silicone

