

300 LITRES



Capacité (L.)	300
Epaisseur Douelles (mm)	27
Cercles galvanisés	6
Cercles châtaignier	non
Poids (kg)	60
Hauteur (cm)	99
Ø en tête (cm)	64
Ø bouge (cm)	78
Surface intérieure	2,39 m ²
Barres chevillées	non

QUALITÉ DU CHÊNE

N : Massifs Nevers – A : Massifs l'Allier – CF : Massifs Centre France – V : Massifs Vosges

Vieillessement naturel à l'air libre de 20 à 24 mois minimum

Contrôle d'absence de contaminants par le laboratoire EXACT, accrédité COFRAC sous le N°1-2201 (portée disponible sur www.cofrac.fr)

CERTIFICATIONS / RECONNAISSANCES

Approvisionnement en chêne français 100% intégré

Chêne français 100 % PEFC/10-34-107

Label Origine France Garantie

Bureau Veritas délivre une attestation pour la maîtrise HACCP des produits fabriqués par la Tonnelerie Berthomieu - Attestation de conformité N°BV/090/RE.

CONDITIONNEMENT

Numéro d'identification unique

Emballage - Carton fonds / bulle kraft / film plastique

FABRICATION

Étuvage

Chauffé traditionnelle au feu de bois

Trou de bonde

Fonds

Contrôle d'étanchéité

Options

Passage des barriques à l'étuve

Chauffé Blonde (CB), Chauffé Moyenne (CM),
Chauffé Moyenne+ (CM+), Chauffé Forte (CF)

Brûlé - Diamètre 48/52

Assemblage de chêne, fonds bouvetés jusqu'à 300 litres

Fonds assemblés goujons acier inox au-delà de 300 litres

Test à l'eau chaude sous pression

Fonds chauffés

Cercles peints en noir

Marquage spécial au laser

Esquive

Bonde bois ou silicone

Barriques Optima