

300 LITRES

HYBRIDE



Capacité (L.)	300
Epaisseur Douelles (mm)	27
Cercles galvanisés	6
Cercles châtaignier	non
Poids (kg)	60
Hauteur (cm)	99
Ø en tête (cm)	64
Ø bouge (cm)	78
Surface intérieure	2,39 m <sup>2</sup>
Barres chevillées	non

#### QUALITÉ DU CHÊNE

Coque : chêne américain - Fonds : chêne français

Vieillessement naturel à l'air libre de 20 à 24 mois minimum

Contrôle d'absence de contaminants par le laboratoire EXACT, accrédité COFRAC sous le N°1-2201 (portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr))

#### CERTIFICATIONS / RECONNAISSANCES

Approvisionnement en chêne français 100% intégré

Chêne français 100 % PEFC/10-34-107

Bureau Veritas délivre une attestation pour la maîtrise HACCP des produits fabriqués par la Tonnerrie Berthomieu - Attestation de conformité N°BV/090/RE.

#### CONDITIONNEMENT

Numéro d'identification unique

Emballage - Carton fonds / bulle kraft / film plastique

#### FABRICATION

Étuvage	Passage des barriques à l'étuve
Chauffé traditionnelle au feu de bois	Chauffé Blonde (CB), Chauffé Moyenne (CM), Chauffé Moyenne+ (CM+), Chauffé Forte (CF)
Trou de bonde :	Brûlé - Diamètre 48/52
Fonds	Assemblage de chêne, fonds bouvetés jusqu'à 300 litres Fonds assemblés goujons acier inox au-delà de 300 litres
Contrôle d'étanchéité	Test à l'eau chaude sous pression
Options	Fonds chauffés Cercles peints en noir Marquage spécial au laser Esquive Bonde bois ou silicone