

350 LITRES



Capacité (L.)	350
Epaisseur Douelles (mm)	27
Cercles galvanisés	6
Cercles châtaignier	non
Poids (kg)	58
Hauteur (cm)	104,5
Ø en tête (cm)	65,6
Ø bouge (cm)	79,6
Surface intérieure	2,65 m ²
Barres chevillées	non

QUALITÉ DU CHÊNE

N : Massifs Nevers – A : Massifs l'Allier – CF : Massifs Centre France – V : Massifs Vosges

Vieillessement naturel à l'air libre de 20 à 24 mois minimum

Contrôle d'absence de contaminants par le laboratoire EXACT, accrédité COFRAC sous le N°1-2201 (portée disponible sur www.cofrac.fr)

CERTIFICATIONS / RECONNAISSANCES

Approvisionnement en chêne français 100% intégré

Chêne français 100 % PEFC/10-34-107

Label Origine France Garantie

Bureau Veritas délivre une attestation pour la maîtrise HACCP des produits fabriqués par la Tonnellerie Berthomieu - Attestation de conformité N°BV/090/RE.

CONDITIONNEMENT

Numéro d'identification unique

Emballage - Carton fonds / bulle kraft / film plastique

FABRICATION

Étuvage	Passage des barriques à l'étuve
Chauffé traditionnelle au feu de bois	Chauffé Blonde (CB), Chauffé Moyenne (CM), Chauffé Moyenne+ (CM+), Chauffé Forte (CF)
Trou de bonde	Brûlé - Diamètre 48/52
Fonds	Assemblage de chêne, fonds bouvetés jusqu'à 300 litres Fonds assemblés goujons acier inox au-delà de 300 litres
Contrôle d'étanchéité	Test à l'eau chaude sous pression
Options	Fonds chauffés Cercles peints en noir Marquage spécial au laser Esquive Bonde bois ou silicone Barriques Optima



BVCert. 6091858

