

450 LITRES



Capacité (L.)	450
Epaisseur Douelles (mm)	27
Cercles galvanisés	8
Cercles châtaignier	non
Poids (kg)	69
Hauteur (cm)	104,5
Ø en tête (cm)	77,5
Ø bouge (cm)	89,5
Surface intérieure	3,20 m <sup>2</sup>
Barres chevillées	non

#### QUALITÉ DU CHÊNE

N : Massifs Nevers – A : Massifs l'Allier – CF : Massifs Centre France – V : Massifs Vosges  
Vieillessement naturel à l'air libre de 20 à 24 mois minimum  
Contrôle d'absence de contaminants par le laboratoire EXACT, accrédité COFRAC sous le N°1-2201  
(portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr))

#### CERTIFICATIONS / RECONNAISSANCES

Approvisionnement en chêne français 100% intégré  
Chêne français 100 % PEFC/10-34-107  
Label Origine France Garantie  
Bureau Veritas délivre une attestation pour la maîtrise HACCP des produits fabriqués par la Tonnellerie Berthomieu - Attestation de conformité N°BV/090/RE.

#### CONDITIONNEMENT

Numéro d'identification unique  
Emballage - Carton fonds / bulle kraft / film plastique

#### FABRICATION

Étuvage	Passage des barriques à l'étuve
Chauffe traditionnelle au feu de bois	Chauffe Blonde (CB), Chauffe Moyenne (CM), Chauffe Moyenne+ (CM+), Chauffe Forte (CF)
Trou de bonde	Brûlé - Diamètre 48/52
Fonds	Assemblage de chêne, fonds bouvetés jusqu'à 300 litres Fonds assemblés goujons acier inox au-delà de 300 litres
Contrôle d'étanchéité	Test à l'eau chaude sous pression
Options	Fonds chauffés Cercles peints en noir Marquage spécial au laser Esquive Bonde bois ou silicone Barriques Optima



BVCert. 6091858

