

500 LITRES



| | |
|-------------------------|---------------------|
| Capacité (L.) | 500 |
| Epaisseur Douelles (mm) | 27 |
| Cercles galvanisés | 8 |
| Cercles châtaignier | non |
| Poids (kg) | 92 |
| Hauteur (cm) | 112 |
| Ø en tête (cm) | 77 |
| Ø bouge (cm) | 93 |
| Surface intérieure | 3,37 m ² |
| Barres chevillées | non |

QUALITÉ DU CHÊNE

N : Massifs Nevers – A : Massifs l'Allier – CF : Massifs Centre France – V : Massifs Vosges

Viellissement naturel à l'air libre de 20 à 24 mois minimum

Contrôle d'absence de contaminants par le laboratoire EXACT, accrédité COFRAC sous le N°1-2201 (portée disponible sur www.cofrac.fr)

CERTIFICATIONS / RECONNAISSANCES

Approvisionnement en chêne français 100% intégré

Chêne français 100 % PEFC/10-34-107

Label Origine France Garantie

Bureau Veritas délivre une attestation pour la maîtrise HACCP des produits fabriqués par la Tonnellerie Berthomieu - Attestation de conformité N°BV/090/RE.

CONDITIONNEMENT

Numéro d'identification unique

Emballage - Carton fonds / bulle kraft / film plastique

FABRICATION

Étuvage

Chauffe traditionnelle au feu de bois

Trou de bonde

Fonds

Contrôle d'étanchéité

Options

Passage des barriques à l'étuve

Chauffe Blonde (CB), Chauffe Moyenne (CM),
Chauffe Moyenne+ (CM+), Chauffe Forte (CF)

Brûlé - Diamètre 48/52

Assemblage de chêne, fonds bouvetés jusqu'à 300 litres

Fonds assemblés goujons acier inox au-delà de 300 litres

Test à l'eau chaude sous pression

Fonds chauffés

Cercles peints en noir

Marquage spécial au laser

Esquive

Bonde bois ou silicone

Barriques Optima