

BOURGOGNE EXPORT

HYBRIDE



Capacité (L.)	228
Épaisseur Douelles (mm)	27
Cercles galvanisés	6 ou 8
Cercles châtaignier	non
Poids (kg)	48
Hauteur (cm)	88,5
Ø en tête (cm)	60
Ø bouge (cm)	72,5
Surface intérieure	2,00 m ²
Barres chevillées	non

QUALITÉ DU CHÊNE

Coque : chêne américain - Fonds : chêne français

Vieillessement naturel à l'air libre de 20 à 24 mois minimum

Contrôle d'absence de contaminants par le laboratoire EXACT, accrédité COFRAC sous le N°1-2201 (portée disponible sur www.cofrac.fr)

CERTIFICATIONS / RECONNAISSANCES

Approvisionnement en chêne français 100% intégré

Chêne français 100 % PEFC/10-34-107

Bureau Veritas délivre une attestation pour la maîtrise HACCP des produits fabriqués par la Tonnerrie Berthomieu - Attestation de conformité N°BV/090/RE.

CONDITIONNEMENT

Numéro d'identification unique

Emballage - Carton fonds / bulle kraft / film plastique

FABRICATION

Étuvage

Passage des barriques à l'étuve

Chauffé traditionnelle
au feu de bois

Chauffé Blonde (CB), Chauffé Moyenne (CM),
Chauffé Moyenne+ (CM+), Chauffé Forte (CF)

Trou de bonde :

Brûlé - Diamètre 48/52

Fonds

Assemblage de chêne, fonds bouvetés jusqu'à 300 litres

Fonds assemblés goujons acier inox au-delà de 300 litres

Contrôle d'étanchéité

Test à l'eau chaude sous pression

Options

Fonds chauffés

Cercles peints en noir

Marquage spécial au laser

Esquive

Bonde bois ou silicone