

## BORDEAUX TRANSPORT

### HYBRIDE



Capacité (L.)	225
Epaisseur Douelles (mm)	27
Cercles galvanisés	6
Cercles châtaignier	non
Poids (kg)	48
Hauteur (cm)	95
Ø en tête (cm)	56,5
Ø bouge (cm)	69
Surface intérieure	2,00 m <sup>2</sup>
Barres chevillées	non

#### QUALITÉ DU CHÊNE

Coque : chêne américain - Fonds : chêne français

Vieillessement naturel à l'air libre de 20 à 24 mois minimum

Contrôle d'absence de contaminants par le laboratoire EXACT, accrédité COFRAC sous le N°1-2201 (portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr))

#### CERTIFICATIONS / RECONNAISSANCES

Approvisionnement en chêne français 100% intégré

Chêne français 100 % PEFC/10-34-107

Bureau Veritas délivre une attestation pour la maîtrise HACCP des produits fabriqués par la Tonnerrie Berthomieu - Attestation de conformité N°BV/090/RE.

#### CONDITIONNEMENT

Numéro d'identification unique

Emballage - Carton fonds / bulle kraft / film plastique

#### FABRICATION

Étuvage

Passage des barriques à l'étuve

Chauffe traditionnelle au feu de bois

Chauffe Blonde (CB), Chauffe Moyenne (CM), Chauffe Moyenne+ (CM+), Chauffe Forte (CF)

Trou de bonde :

Brûlé - Diamètre 48/52

Fonds

Assemblage de chêne, fonds bouvetés jusqu'à 300 litres

Fonds assemblés goujons acier inox au-delà de 300 litres

Contrôle d'étanchéité

Test à l'eau chaude sous pression

Options

Fonds chauffés

Cercles peints en noir

Marquage spécial au laser

Esquive

Bonde bois ou silicone